

CAMEDIA デジタルカメラ C-2 メーカー希望小売価格 42,000円(税別)主な仕様

2.0
MEGAPIXEL

デジタルテレ
2.5倍

明るい
レンズ
F2.8

3V(3.3V)
スマート
メディア
対応

TTL
方式
AF

3V(3.3V)
スマート
メディア
対応

ISO
オート

3V(3.3V)
スマート
メディア
対応

露出制御
P

3V(3.3V)
スマート
メディア
対応

デジタル
ESP
測光方式

3V(3.3V)
スマート
メディア
対応

ホワイトバランス
フルオート
プリセット

3V(3.3V)
スマート
メディア
対応

露出補正
±2EV
1/2ステップ

3V(3.3V)
スマート
メディア
対応

シャープネス
コントラスト
設定

3V(3.3V)
スマート
メディア
対応

フラッシュモード
オート/充電
待機/強制
停止/強制
停止

3V(3.3V)
スマート
メディア
対応

動画
対応

USB
ストレージ
対応

写真
モード

3V(3.3V)
スマート
メディア
対応

プリント予約
DP0F
準拠

3V(3.3V)
スマート
メディア
対応

レンズ保護
バリア

3V(3.3V)
スマート
メディア
対応

リチウム
電池/バック
対応

3V(3.3V)
スマート
メディア
対応

1.5インチ
TFTカラー
液晶モニター

3V(3.3V)
スマート
メディア
対応

モノクロ/セピア
リサイズ
静止画撮影

3V(3.3V)
スマート
メディア
対応

合成
イメージ

3V(3.3V)
スマート
メディア
対応

16MB
スマートメディア
同梱

3V(3.3V)
スマート
メディア
対応

カメラ部有効画素数	196万画素
撮像素子(CCD)	サイズ:1/2.7型(インチ)、総画素数:214万画素
レンズ	構成:4群5枚 非球面レンズ:1枚 焦点距離:5.5mm、35mmフィルム換算焦点距離:3.6mm相当 絞り:F2.8、F5.6、F9.1 デジタルテレ:1.6/2.0/2.5倍(3.2/4.0/5.0倍 SQ2モードのみ) 撮影範囲:通常0.5m - 撮影範囲:マクロ0.1m - 0.5m
記録コマ数 (同梱16MBカード使用時)	SHQ (1,600×1,208ピクセル):約11枚 HQ (1,600×1,200ピクセル):約32枚 SQ1 (1,024×768ピクセル):約58枚 SQ2 (640×480ピクセル):約90枚
ファインダー	方式:光学実像式
液晶モニタ	1.5型(インチ)低温ポリシリコン TFTカラー 画素数:約114,000 静止画:JPEG(Exif) 動画:Quick Time Motion JPEG
記録媒体	3V(3.3V)スマートメディア 4/8/16/32/64/128MB
撮影感度	AUTO(ISO約100 - 400)
フォーカス	AF方式:TTLコントラスト検出方式 ワンタッチフォーカス:無限遠
露出方式	プログラム自動露出
露出補正	範囲:±2EV (1/2EVステップ)
ホワイトバランス	フルオート、プリセット(晴天、曇天、電球、蛍光灯)
測光方式	デジタルESP、スポット
シャッタースピード	1/2 - 1/8000秒(夜景モード:2 - 1/8000秒)
内蔵フラッシュ	距離:0.2 - 3.5m
内蔵フラッシュモード	オート発光(低輝度時/逆光時)、赤目軽減発光、強制発光、発光禁止 スローシンクロ(夜景)、先幕効果、スローシンクロ(夜景+赤目)、先幕効果+赤目軽減
撮影画質設定	シャープネス:ハード、標準、ソフト コントラスト:ハイ、標準、ロー
連写	約1.2コマ/秒(HQ)、連続撮影可能枚数:8枚
静止画編集	リサイズ、回転、モノクロ、セピア
DP0F予約	1コマ予約、全コマ設定、枚数設定、日付時刻押入設定
再生ズーム	1.5、2.0、2.5、3.0倍
インデックス表示	分割数:4・9・16
動画撮影 (8MB以上のスマートメディア使用時)	320x240ピクセル:最大15秒、160x120ピクセル:最大60秒 フレームレート:15コマ/秒
動画再生	通常再生、逆転再生
動画編集	インデックス画像作成
入出力端子	USB(ストレージクラス)、DC入力
電源	別売ACアダプタ(E-7AC) CR-V3リチウム電池パック(LB-01)1本 単3ニッケル水素電池2本、単3ニッカド電池2本、単3アルカリ電池2本 マンガン電池、単3リチウム電池は使用できません。
電池寿命(CR-V3リチウム電池 パック(LB-01)使用時)	標準撮影可能枚数:約500枚 連続撮影可能枚数:5000枚以上
大きさ(W×H×D)・重さ	110mm×62mm×35mm(突起部含まず)/165g(電池、スマートメディア含まず)
主な同梱品	スマートメディア16MB パソコン接続ケーブル(USB) ストラップ CD-ROM(キャメディアインフォメーションディスク Windows 98対応用ドライバ/ソフトなど) 単3アルカリ電池(2本)

標準撮影時撮影可能枚数測定条件:10分放置 - 2枚連続撮影 - 10分放置の繰り返し(常温25℃)画質:HQ(デフォルトの画質)、LCDモニター:撮影時オン、フラッシュ発光:50%、デジタルズームオフ、再生/パソコンとの通信無し、連続撮影時撮影可能枚数測定条件:放置無しの連続撮影(常温25℃)画質:VGA、LCDモニターオフ、フラッシュ発光:オフ、再生/パソコンとの通信無し、アルカリ乾電池は性能のはつきりが大きく特に低温では劣化します。CR-V3リチウム電池パックのご使用をおすすめします。外装・仕様・価格は改善のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。このカタログに記載された「価格」は、消費税別で表示されています。購入される際には、別に消費税が加算されます。Windowsは米国Microsoft Corporationおよびその他の国における登録商標です。Macintoshは米国アップルコンピュータの登録商標です。SmartMediaは(株)東芝の登録商標です。カタログ記載のWindows 2000とはWindows 2000 Professionalを指します。Windows 98とはWindows 98SEを含みます。その他の社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。撮影、プリントされたものは個人として楽しむほかは著作権法上、権利者に無断で使用できません。モニタ画面は、はめ込み合成です。商品の色は印刷の状態により実物とは異なる場合があります。このカタログは2001年9月現在のもので、

製品に関するお問い合わせ(オリンパスカスタマーサポートセンター)
Tel:0426 42 7499 Fax:0426 42 7486[東京]

【アクセスポイント】営業時間 9:30 - 17:00(土・日・祝日および弊社休業日を除く)
札幌:011-231-2338 仙台:022-218-8437 新潟:025-245-7343 松本:0263-36-2413 静岡:054-253-2250
名古屋:052-201-9585 金沢:076-262-8259 大阪:06-6252-0506 高松:087-834-6180 広島:082-222-0808
福岡:092-724-8215 鹿児島:099-222-5087 沖縄:098-864-2548

オリンパスホームページ <http://www.olympus.co.jp/> デジタルオリンパスサイト <http://digital-olympus.com/>

ショールームのご案内

オリンパスプラザ(東京) 営業時間 10:00 - 18:00(日・祝日及び弊社定休日を除く)
〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-3-1 小川町三井ビル Tel:03-3292-1931
オリンパスプラザ(大阪) 営業時間 10:00 - 18:00(土・日・祝日及び弊社定休日を除く)
〒542-0081 大阪府中央区南船場2-12-26 オリンパス大阪センター Tel:06-6252-6991

安全に関するご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

OLYMPUS

オリンパス光学工業株式会社 〒192-8507 東京都八王子市石川町 2951
オリンパスプロマ・ケティンク株式会社 〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台 3-4 龍名館ビル
2001年4月1日より「オリンパス販売株式会社」から「オリンパスプロマーケティング株式会社」に社名変更しました。

カメラメディアの楽しさがさらに広がるオリジナルサイトの数々。

カメラメディアで撮った写真で腕くらべ。
CAMEDIA フォトコンテスト

カメラメディアユーザーだけが参加できるフォトコンテスト。楽しい写真からハイレベルの作品までテーマを選んで応募してください。入賞者には賞品が用意され、カメラ雑誌にも入選作品を掲載します。ナイスショットを、ぜひ披露してください。
<http://www.clubcamedia.com/photo/>

カメラメディアユーザーのための会員サイト。
クラブカメラメディア

愛用者ハガキもしくはオンラインによりメールアドレスを記入してお送りいただければ自動的に登録いたします。カメラメディアに関する新着情報を毎月メールマガジンとして、お届けします。会員限定キャンペーンも実施中です。
<http://www.clubcamedia.com/>

水中写真ファン必見 マリンクラブ

「マリンクラブ」は、クラブカメラメディア内のサイト。プロの水中カメラマンの作品や撮影テクニック、さらにはぜひ潜って見たい世界の海など、さまざまな情報を紹介しています。
<http://www.clubcamedia.com/marine/>

CAMEDIA Master 2.5 / 蔵衛門8 / 蔵衛門8PROの主な仕様									
名称/型番	対応OS					パソコンに必要な装置/環境			
	ME	98	95	2000	NT4.0 SP3以上				
画像管理ソフト CAMEDIA Master 2.5 C90P-J2						CPU [Windows環境]PentiumⅢ以上 [Macintosh環境] PowerPC RAM [Windows環境]32MB以上 [推奨64MB以上] [Macintosh環境]アプリケーション用に20MB以上 ハードディスク40MB以上 モニタ800x600以上の解像度で256色以上 [Windows:65,536色、Macintosh:32,000色以上を推奨] 動画再生:編集・音再生:Quick Time 4 (CAMEDIA Master 2.5に同梱) 録画再生再生時:マイク、スピーカー 電話帳の表示:Active Address Reader (CAMEDIA Master 2.5に同梱) その他:CD-ROMドライブ インターネット マウスなどのポインティングデバイス	7.6.1 - 9.1		
デジタルアルバムソフト 蔵衛門8 SWW-0701 / SWW-0702						CPU:Pentium 233MHz以上 RAM:32MB以上 64MB以上推奨 ハードディスク40MB以上フロッピーディスク1枚、プラス60MB モニタ800x600以上の解像度でハイカラー以上表示可能なもの、256色では使用できません) 音声録音再生時:サウンドプラスター互換のサウンドボード、マイク、スピーカー メール送信時:インターネット接続環境 その他:CD-ROMドライブ インターネット マウスなどのポインティングデバイス			
デジタルアルバムソフト 蔵衛門8PRO SWW-0801						蔵衛門8に必要な装置/環境に加えて、CD-R書き込み時、CD-Rドライブ、CD-Rへの書き出し機能は一部ご利用いただけません。詳しくはオンライン(バスホームページまたはオンラインカスタマーサポートセンターへお問い合わせください)			

蔵衛門8・蔵衛門8PROのデジタルサポートについて:本製品はオンラインバスプロマーケティング(株)と(株)トリワークスの業務提携により製品化しています。本製品に関するデジタルサポートは、(株)トリワークスに業務委託されています。ご購入後のデジタルサポートは、ユーザー登録をいただいた後に(株)トリワークスを窓口になさっていただくことをご予定ください。

スマートメディア読み取り装置とパソコンとの接続対応表									
名称/型番	対応OS/PC					パソコンに必要なポート/スロット	対応画像記録メディア		その他
	ME	98	95	2000	NT4.0		3V(3.3V)スマートメディア	コンパクトフラッシュ	
PCカードアダプタ MA-2						(16MB以下のスマートメディア:7.6 - 9.32MB以上のスマートメディア:8 - 9)	PCカードスロット		
フロッピーディスクアダプタ Flash Path MAFP-2N						[読み込み専用] ([Windows 98/95] OSR2.2用)	内蔵3.5インチフロッピーディスクスロット		外付けフロッピーディスクには対応していません。Windows ME/2000で使用する場合はMacintoshで128MBスマートメディアを使用する場合はドライバが別途必要になります。ドライバ/ソフトウェアはオリンパスのホームページ http://www.olympus.co.jp よりダウンロードできます。対応OSは全て日本語バージョンです。

上記表のWindows 2000とは、Windows 2000 Professionalを指します。 上記表のWindows 98とは、Windows 98SEを含みます。

カメラと周辺機器の接続

電源

ACアダプタ E-7AC

充電器セット BU-50SNH (ニッケル水素電池4本付き)

ニッケル水素電池(4本組) B-04NH17

リチウム電池パック(CR-V3) LB-01

カメラケース(ブルー) CSC-01SB

カメラケース(オレンジ) CSC-01SO

デジタルカメラ CAMEDIA C-2

3V(3.3V)スマートメディア

防水防塵プロテクタ PT-011C-2専用)

USB接続ケーブル(同梱) CB-USB1

PCカードアダプタ MA-2

フロッピーディスクアダプタ MAFP-2N

画像管理・編集ソフト
キャメディアマスター2.5 C90P-J2
デジタルアルバムソフト
蔵衛門8
SWW-0701/SWW-0702
蔵衛門8PRO
SWW-0801

デジタルカラープリンタ P 330N

デジタルカラープリンタ P 200

デジタルカラープリンタ P 400

プリンタ

パソコン

PC関連

スマートメディア			
128MB標準カード(パノラマ合成機能付).....	M-128PI/MSM-128(レキサー製)	オープン価格	
64MB標準カード(パノラマ合成機能付).....	M-64PI/MSM-64(レキサー製)	オープン価格	
32MB標準カード(パノラマ合成機能付).....	M-32PI/MSM-32(レキサー製)	オープン価格	
16MB標準カード(パノラマ合成機能付).....	M-16PI/MSM-16(レキサー製)	オープン価格	
8MB標準カード(パノラマ合成機能付).....	M-8P	8,800円	
PC関連			
画像管理ソフトCAMEDIA Master 2.5	C90P-J2	5,000円	
デジタルアルバムソフト蔵衛門8 クラエモン 8	SWW-0701/SWW-0702	6,800円	
デジタルアルバムソフト蔵衛門8 クラエモン 8 PRO	SWW-0801	9,800円	
PCカードアダプタ	MA-2	10,000円	
フロッピーディスクアダプタFlash Path	MAFP-2N	12,000円	

オリンパスデジタルカメラのご用途は	
C2-0109-01(K.D.)	

OLYMPUS®

ビューティフルな2.0MEGAPIXEL。シンプル、スリムで、しかもあそべる、とってもスマートなデジタルカメラ。

CAMEDIA C-2

エブリバディに、高画質を。CAMEDIA

デジタルカメラ

キャメディア

2.0メガピクセルの高画質。シンプル、スリム、ビューティフル。

NEW

キャメディア C-2

あなたのポケットが欲しが



持ち歩くなら、スマートがいいね。

CAMELIA C-2
メーカー希望小売価格 42,000円(税別)

カッチがスマート

小さくて、スリム。シンプルなデザイン。
それはつまり、あなたのスタイル。



画質がスマート

街も友達も恋人もペットも。
いいシーンがとってもキレイ。

2.0
MEGAPIXEL
デジタルレ
2.5倍
明るい
F2.8

2.0MEGAPIXEL高感度CCDと明るい高性能レンズが生み出す高画質。

2.0MEGAPIXELの1/2.7インチ・高感度CCDとF2.8の明るいレンズを搭載。オリンパス
レンズならではの高性能でCCDの能力をフルに引き出し、緻密で色再現も自然な、美しい写
真撮影が行えます。もちろん、大きくプリントしても高画質を楽しむことができます。

機能がスマート

動画も合成写真も楽しめる。メール添付も夜景もおまかせ。
そんな、かしこいところが好き。

動画対応

最大約60秒*までの動画が撮影できます(動画はQuick Time Motion JPEG
記録に準拠)。また、撮影した動画を時系列で9分割し、それを並べて1枚の
画像として記録するインデックス画像作成機能を搭載。後日、わざわざ動画
を再生しなくても目的のファイルを簡単に探し出すことができます。

*160 x 120ピクセル:最大60秒、320 x 240ピクセル:最大15秒(8MB以上のスマートメディア使用時)



合成ツェシヨット

2回続けて撮影した画像
を合成して、1枚の画像
として保存します。別の
場所にいる二人のツェ
ショット写真など、アイ
デアしだいで楽しい合
成写真がつけれます。



迫力のパノラマ合成。

オリンパスまたはレキサーメディア社製のスマートメディアを使って撮影した複数の画像を、パソコン上で
1枚のパノラマ画像に合成できます。パノラマ合成には、別売のCAMELIA Master2.5が必要です。

モノクロ・セピア編集。

雰囲気のある仕上がり。モノクロ・セピア編集が可能。オリジナルと別に保存できます。

操作がスマート

手にしてすぐ使える。
カンタンなものもお気に入り。

レンズバリアをサッと開けて、パッと撮影。シャッターを押すだけでキレイな写真。

オリンパスならではの、カプセルタイプ・デザイン。レンズバリアを開けると自動的に電
源がON になって、すぐに撮影が行えます。使わない時は、レンズバリアがレンズをしっ
かりガード。持ち運んでも、レンズを傷つける心配がありません。

TTL
方式
AF
ISO
オート

露出制御
P
デジタル
ESP
測光方式

ホワイトバランス
フルオート
プリセット
露出補正
+/-2EV
12ステップ

シャープネス
コントラスト
設定
レンズ保護
バリア



オートフォーカス、測光、ホワイトバランス、すべてが高性能。信頼できるフルオート。

ピントを素早く正確に合わせる、高精度"オートフォーカス"。逆光でもキレイな写真が撮
れる、オリンパス独自の"デジタルESP 測光"。色を正確に判断する、"フルオートTTL ホ
ワイトバランス"。と、高性能オート機能を搭載。シャッターを押すだけで、美しい写真が
あなたのものです。

電源を切っても設定を覚えているから、お気に入りの設定でスグ撮れる。
電源を切っても、前回の撮影設定をそのまま保持できる便利な機能を搭載。電源を入れ
直すたびに設定をやり直さなければならなかった従来のデジタルカメラと違い、電源を
ONにするだけで、いつでもお気に入りの設定で、スグに撮影が行えます。

電源を切る前に[設定クリア]の値を次の2つから選ぶことでお好みの設定を保持できます。

オン:電源を切ると設定が解除され、初期値に戻ります。

オフ:電源を切っても設定が保持されます。

メール添付も楽々

"リサイズ"機能を使えば、パソコンでのメール添付に適した
軽いデータの画像を簡単につくれます。縦位置で撮った写真
は、"静止画回転"機能で見やすく回転(90°-90°)できます。

フラッシュ機能も充実。

被写体が暗いときや逆光のとき自動的に発光する"オート"に
加え、"赤目軽減発光・発光禁止・強制発光・夜景・夜景+赤
目軽減"の多彩なモードを装備。"夜景モード"を使えば、夜
景をバックにした人物もキレイに撮影できます。

液晶モニタまで、キレイ。1.5インチTFTカラー液晶モニタ。

このクラスのデジタルカメラ
では特筆なのが、液晶モニタ。
明るいところでも見やすい、
高性能TFT液晶モニタを標準
装備。撮ったその場ですぐに
画像を楽しむことができます。

1.5インチ
TFTカラー
液晶モニタ



スリムで、軽くて、持ちやすい。使い方だって、カンタン。
ステキなシャッターチャンスに出会ったら、スッと取り出して、パシャ！
写したシーンは、とってもキレイ！つまり何から何まで、かしこくてスマート。
動画や、あそべる機能もついてるし、パソコンでのメール添付や夜景撮影もバッチリ。
キャメディア C-2。あなたの欲しかったデジタルカメラ。

パソコンと、ケーブル1本でカンタンにつながるから、
スムーズに写真データが取り込める。これは楽しめそう。

簡単
USB
ストレージクラス
対応

同梱のUSBケーブル1本で、パソコンとカンタン接続。


撮影した画像データの転送を、よりスムーズにするためにUSBストレージクラスに対応。ケーブル1本で、
パソコンとカンタン接続。手軽に、素早く、撮影した写真データをパソコンに送れます。

対応OS: Windows Me/98/2000, Mac OS 9.0~9.1

*パソコンとのケーブル接続について: CAMELIA C-2とパソコンとのケーブル接続は、USB専用です。お手持ちのパソコンが
USB端子を装備していない場合は、別途PCカードアダプタもしくはフロッピーディスクアダプタが必要です。

*パソコンがUSB端子を装備していても次の環境での動作保証はできません。
・拡張カードなどでUSB端子を増設した場合、HUB(ハブ)を経由して接続した場合は、動作保証対象外です。・パソコン出荷時に
対応OSがプリインストールされていない場合、OSをアップグレードした場合、自作パソコンの場合は、動作保証対象外です。

CAMELIA C-2は、USBストレージクラス対応です。専用ユーティリティソフトを使わずとも、同梱のUSBケーブル
をつなぐだけでエクスプローラなどの汎用ア
プリケーションソフトから操作できます。また、
Windows 98以外の対応OSにおいては、OS
がサポートするドライバソフトを使用するた
め、わざわざドライバソフトをインストールする
必要がありません。Windows 98のみ、同梱
されているドライバソフトを予めパソコンに
インストールして使用します。



撮るだけじゃないからおもしろい。
デジタルカメラの楽しさがオールインワン。

16MB
スマートメディア
同梱

買ったその日から、撮影も、パソコンとの接続もOKのオールインワンセット。

スマートメディア16MB
CD-ROM キャメディア インフォメーションディスク
ストラップ パソコン接続ケーブル(USB) 単3アルカリ電池(2本)

(同梱CD-ROM) キャメディア インフォメーションディスク
Windows 98 対応USBドライバ(Windows 98以外はドライバ不要)
デジタルアルバムソフト「蔵門」体験版 Windows Me/98/2000/NT4.0
デジタルカメラの楽しみを広げるオプションの紹介
デジタルライフお役立ち情報



いろいろなツールで、デジタルカメラを、
もっともっと楽しもう！

プリント予約
DPOF
準備

プロフェッショナル
画質、
A4写真プリンタ。



CAMELIA P-400
メーカー希望小売価格
128,000円(税別)

ポストカードサイズを
気軽にプリント。



CAMELIA P-330N
メーカー希望小売価格
64,800円(税別)
*CAMELIA C-2のSHQモードで
撮影した画像をP-330Nでプリントすると
アスペクト比が、若干変わります。

撮影したその場で、
L版高画質プリント。



CAMELIA P-200
メーカー希望小売価格
63,000円(税別)

ファッショナブルなオリジナルカメラケース。



CSC-6
メーカー希望小売価格
1,500円(税別)



ブルー
CSC-01SB
メーカー希望小売価格
2,800円(税別)
オレンジ
CSC-01SO
メーカー希望小売価格
2,800円(税別)

シンプル、カンタン。コンパクトデジタルカメラ シリーズ。

131万画素 で3倍ズーム。ボディも機能もスマートなデジタルカメラ。



CAMELIA C-1 Zoom
メーカー希望小売価格 49,800円(税別)
短画素数
131万
画素
光学
3倍
ズーム
有効画素数125万画素



CAMELIA C-200 ZOOM
メーカー希望小売価格 56,000円(税別)
短画素数
211万
画素
光学
3倍
ズーム
動画
対応
有効画素数202万画素

131万画素 でシンプルレンズ、シリーズでいちばんベーシックなデジタルカメラ。



CAMELIA C-100
メーカー希望小売価格 32,000円(税別)
短画素数
131万
画素
省エネ
設計
動画
対応
有効画素数123万画素

CAMELIAとパソコンとのケーブル接続はUSB接続になります。 USB対応のパソコン環境について OS: Windows Me/98/2000, Mac OS 9.0~9.1, *パソコンの出荷時にこれらのOSがプリインストールされていない場合および自作パソコンには、パソコンの動作環
境がメーカー保証されないため保証対象外になります。 * Windows 98を使用し、USBストレージクラス対応にするためには、同梱のCD-ROMからドライバソフトをインストールする必要があります。
画素数表記について: 日本写真機工業会(JCIA)では、一般消費者に対して商品選択のより適切な指標を提供すべく、画素数等のデジタルカメラの表記に関する新ガイドラインを定めるとなりました。新ガイドラインは、9月1日以降に発売される新製品から適
用されることとなっています。それ以前に発売された製品と表記の仕方が異なることをご了承ください。新ガイドラインに関する詳しい情報はhttp://www.photo-jcia.gr.jp/news/010731.htmをご覧ください。